

UWAGI OGÓLNE:

1. Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien sprawdzić w odpowiedzialnej dokumentacji roboty powiązane.
2. Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót jest zobowiązany poinformować nadzór autorski o ewentualnych niezgodnościach dotyczących koordynacji projektu. W przypadku wykrycia takich wad prowadzenie robót jest zabronione.
3. Zabrano się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży.
- Prace należy prowadzić w odniesieniu do projektów innych branż i architektury.
4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zamierza zastosować zniżony (również zniżony technologicznie) konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego według przewidzianych procedur
5. Wszystkie materiały zastosowane na elewacjach, materiały wykonane, wdoczne elementy instalacyjne przed wbudowaniem powinny uzyskać akceptację architekta.

rodzaj:		Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej					
symbol:	O1	D1		D2		D3	
schemat:	okno połaciowe	wejście do mieszkania		łazienka		pokój	
wymiary okna:	940x1800 mm	900 x 2050 mm		800 x 2050 mm		800 x 2050 mm	
ilość :	13 szt.	1 szt.	1 szt.	-	2 szt.	2 szt.	2 szt.
SUMA:	13 szt.	2 szt.		2 szt.		4 szt.	
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - okno dachowe uchylno - obrotowe preSelect lub równoważne - drewniane lub PCV, - funkcja obrotowa do 180, - dwa stopnie mikrochylenia, - automatyczny nawiewnik. <p>UWAGA: Istniejące okno na poddaszu w ścianie elewacyjnej należy wymierzyć na budowie i wymierzyć na nowel(wg. parametrów pozostałych okien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - skrzydła płytowe lub stalowe, płaskie - ościeżnice metalowe lub drewniane, systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe - otwory na zanki w ościeżnicy wykonywane fabrycznie - drzwi zaopatrzone w dwa zanki i wzjer - próg z drewna kleistego, trzykrotnie lakierowane(półmct) 	<ul style="list-style-type: none"> - skrzydła płytowe płaskie, malowane w kolorze białym RAL 9010 - ościeżnice drewniane, systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe - w drzwiach łazienkowych zamek WC - w drzwiach umieszczone tuleje Ø40mm, plastikowe, - otwory na zanki łazienkowe wykonywane fabrycznie 	<ul style="list-style-type: none"> - skrzydła płytowe płaskie, malowane w kolorze białym RAL 9010 - ościeżnice drewniane, systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe 	<p>UWAGA: Istniejące okno na poddaszu w ścianie elewacyjnej należy wymierzyć na budowie i wymierzyć na nowel(wg. parametrów pozostałych okien)</p> <p>UWAGA: Rysunek rozpatrywać wyłącznie z rysunkami rzutów, przekrojów i elewacji.</p> <p>UWAGA: W przypadku nie podania wykończenia kolorystycznego stolarki, kolor należy ustalić z Inwestorem na etapie procesu przetargowego.</p>		

MMHC	MMHC Sp. z o.o.
ul. Dąbka 23, 43-215 Jankowice	tel. 509124742, fax (32) 211 54 97 w. 21
biuro@mmhc.pl, www.mmhc.pl	NIP 638-17-40-150 REGON 240935414

inwestycja:

Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne

inwestor:

Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11

adres inwestycji:

dziąłka nr 1349/2, Ul. Os. Robotnicze Nowogród Bobrzański

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI ARCHITEKTURA

projektanci: mgr inż. arch. Igor BUSZKIEWICZ

nr upr. 369/PW/94

mgr inż. arch. Joanna Zyber

data: grudzień

nr rys.: A10